

Teknisk beskrivelse, Sandahl-hytta 100

Fundament:

Såle Isolert og armert støpt plate med radonsperre

Parkettgulv:

Avretting Flytesparkel
Dampsperre 0,2 mm, plast
Skumm 3 mm
Parkett 14 mm, 3 stav, eik, lakkert

Yttervegger

Utvendig panel 19 x 195 mm, gran
Lekt 45 x 45 mm, gran
Sløyfe 13 x 45 mm, gran
Vindsperre Tyvek, diffusjonsåpen
Stender 95 x 36 mm, gran
Isolasjon 100 mm + 50 mm
dampsperre 0,2 mm UV-bestendig plast
Lekt 45 x 36 mm, gran
Innvendig panel 19 x 195 mm, furu, ubehandlet

Innervegger

Stender 95 x 36 mm, gran
Isolasjon 95 mm
Innvendig panel 19 x 190 mm, furu, ubehandlet

Skråtak med lufting over sperrer

Tretak Impregnert tretak i mørk tonet farge
Undertak Isokraft eller tilsvarende
Takbord 19 x 195 mm, furu eller gran
Lekter 45x36 mm, gran
Vindsperre Tyvek, diffusjonsåpen
Sperrer 45 x 250, limtre
Isolasjon 150 mm + 100 mm
Dampsperre 0,2 mm UV-bestendig plast
Lekter (ved downlights) 45x36 mm
Innvendig panel 19 x 190 mm, furu

Utstikk gavl

Vindskier 19x 195 mm, gran, beiset
Trekantlekt 45 x 45 mm, gran
Israft 35 x 125 mm, gran
Israftbeslag Stål, svartlakkert

Takrennesystem

Takkrenne	Stål, svartlakkert, humusbestandig
Kroker	Stål, svart
Nedløpsrør	Stål, svartlakkert, humusbestandig
Fester, nedløpsrør	Stål, svart

Terrasse

Terrassebord	28 x 128 mm, impregnert
Gulvbjelker	45 x 145 mm, impregnert

Rekkverk

Håndløper	45 x 195 mm impregnert, beiset
Spikerslag, innside av rekkverk	35x 95 mm, beiset
Spikerslag, utside av rekkverk	19x 145 mm, beiset
Spikerslag, utside av rekkverk	19x 95 mm, beiset
Brysting	Stående bord 19x 145mm, beiset
Støtteklosser for håndløper	95 x 145mm, beiset

Utebod

Vegger	Isolerte vegger med panel
Gulv	Råstøpt gulv

Overdekket terrasse

Vegger	Uisolerte vegger med utvendig beiset panel
Gulv	Som på terrasse ellers

Innvendige dører

Innerdører	Heltre med karm og klinke i Malmlaft-design, furu, natur
Terskel	Heltre, ask, lakkert
Dørhåndtak og lås	Børstet stål

Listverk, inne

Taklister, flat himling	40 x 40 mm, furu, buet, ubehandlet
Taklister, skrå himling	15 x 70 mm, furu, profilert, ubehandlet
Gulvlister	15x 70 mm, furu, profilert, ubehandlet
Gerikter til innerdører	15x 70 mm, furu, profilert, ubehandlet
Gerikter til ytterdører og vindu	15x 70 mm, furu, profilert, hvitmalt
Utforing, innderdører	Furu, ubehandlet
Utforing, vindu	MDF, hvitmalt
Utforing, ytterdører	MDF, hvitmalt

Utvendige dører

Inngangsdør	Isolert tredør med låsekasse, hvit m. vindu
Balkongdør	Isolert balkongdør med stort vindusparti

	Boddør	Isolert tredør, hvit
Vinduer	Store vinduer i stue	Termoruter, faste, hvitmalt karm
	Andre vinduer	Termoruter, åpningsvinduer, hvitmalt karm
	Utvendig listverk	19 x 95 mm, beiset
	Vannbrett	Impregnert
	Beslag	Stål, lakkert
Kjøkken	Innredning	Huseby med malter fronter
	Benkeplate	Laminat
	Hvitevarer	Helintegrerte (se egen spesifisering)
Bad	Fliser på gulv	20 x 20 cm (Grå, Sand eller Anthrasitt)
	Fliser på vegg i dusjhjørne	20 x 20 cm (Hvitt, Grå, Sand eller Anthrasitt)
	Dusjdør	Klart glass, hengsler i metall
	Innredning	Skap fra Huseby med malt front
	VVS	Dusj, Vask, Toalett og Kran (se egen spesifisering)
Teknisk bod	Fliser på gulv	20 x 20 cm (Grå, Sand eller Anthrasitt)
	Varmtvannsbereder	Plasseres på hylle over vaskemaskinen
	Varmekilde	Overskuddsvarme fra VVB

Det kan forekomme mindre avvik som ikke vil ha avgjørende innflytelse på funksjon eller opplevelse av hytten
 Det kan forekomme mindre tilpasninger for å møte gjeldende reguleringsbestemmelser.