

REKOLA

REFLEX H MOPPDUK

Gör skillnad med REFLEX:



Enastående prestanda och mångsidighet

Djuprengöring. Multifunktionell och ergonomisk. Upp till 50 kvm mer per moppsduk.



Klimat & miljövänligt

Mindre vatten och kemikalier. Restfri rengöring.




Förbättrar rengöringsekonomin:

Sparar tid och utrymme och minskar de totala kostnaderna.



Produktkod: Färg: Mått:

18-2050	blå	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPPDUK 100% UMF, för flergångsbruk, 88 g/st.
18-2054	röd	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPPDUK 100% UMF, för flergångsbruk, 88 g/st.
18-2055	grön	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPPDUK 100% UMF, för flergångsbruk, 88 g/st.
18-2056	gul	54 x 22,5 cm	REFLEX H MOPPDUK 100% UMF, för flergångsbruk, 88 g/st.
Förpackning:	5 st. per paket  32 st. x 5-pack per transportlåda		

Användningsområden:

REFLEX 2-i-1 rengöringssystem är designad för alla typer av släta och hårda golv. Huvudsakliga applikationsområden:



Vård & omsorg



Offentliga platser & allmänna lokaler



Livsmedelsindustrin & besöksnäring

Så här använder du systemet:



REFLEX H MOPPDUK är dubbelsidig och används i kombination med REFLEX POWER SQUEEGEE 50 cm och REFLEX TELESKOPSKAFT 100/180 cm.

PREPARERING:

REFLEX H MOPPDUKAR kan förberedas / prepareras med rent kranvatten eller behandlat vatten. Valfritt: Kemikalier som är lämpliga för UMF (UltraMikroFiber) kan spädas ut enligt tillverkarens instruktioner.

PREPARERA H MOPPDUKAR PÅ VAGNEN:

1. Lägg H MOPPDUKAR i en behållare, t.ex. 6 l rektangel hink eller låda med lock.
2. Häll den önskade vätskan lika över dukarna i behållaren.
3. Låt stå en stund med stängt lock. Redo att rengöra!

OM DOSERING:

Undvik överdosering oavsett vilken vätska du använder.

Vissa kemikalier kan skada användare, material och / eller miljö.

Beroende på golvförhållanden, preparera H MOPPDUKAR med 60-120 ml per moppsduk.

Miljömärkt:






3083 0027



Rekola stöder RFC (restfri rengöring).

Rekola ingår i en grupp tillverkare som är fast beslutna att eliminera avlagringar av smuts och kemikalier som kan skada människors hälsa. REFLEX produkter är utformade för att minska och ta bort avlagringar som motstår traditionella rengöringsmetoder. Kontakta Rekola för mer information.

REKOLA

Underhåll	
Tvätt:	<p>Förskölj två gånger kallt så att alla rengöringskemikalier avlägsnas. Huvudprogram för syntetiska fibrer vid 60°C eller lägre föredras. Skölj två gånger vid 40°C att alla tvättmedel har tagits bort. Justera temperaturer och vattenvolymer därefter. Maskintrumman kan fyllas med H MOPPDUKAR upp till 80% belastning (enligt Weber & Leucht tvättest DIN EN ISO 6330). Vid torkning använd torktumling vid 40°C. Använd inte blekmedel eller sköljmedel. Låg vattennivå under bearbetning eller överbelastning av tvättmaskinen (max. 80% av dörrfönstret) kan orsaka oåterkalleliga skador på dukar.</p> 
Desinfektion:	Icke-blekande desinfektionsmedel* tvättmedel och autoklavering kan användas om det behövs. *t.ex. peroxidbaserad; detta kan påverka färger
Slitstyrka:	500 tvättcykler vid 60°C eller 200 tvättcykler vid 85°C. Grova ytor som säkerhetsgolv kan påverka minskade livslängdsförväntningar. 
Komponenter	
Tyg:	100% uppdelad Ultramikrofiber ; 80% PES , 20% PA . F= 0,154 Dtex.
Kantning:	Sömmar 100% PES . Glidremsa TPU och PES nätmaska.
Egenskaper	
Krympning:	SGS testades <6% enligt rekommenderade tvättinstruktioner. Krympning kan orsaka lätt deformation, vilket inte påverkar funktionaliteten.
Färgbeständighet:	4-5 <i>Rekommenderat ≥ 3-4</i>
Laddning:	3,7 DAC-värde <i>Rekommenderat minimum 2,5</i>
Nötning:	6,8 Gloss differential <i>Rekommenderat < 20</i>
Weber & Leucht S301/1.3 smuts-avlägsnande:	Keramikplatta SF 11 Damm A23 Fuktig 100% <i>Rekommenderat ≥ 70</i>
	PVC yta PL-03 Damm A23 Fuktig 95% <i>Rekommenderat ≥ 70</i>
	Keramikplatta SF 11 Lerig smuts A05 Fuktig 100% <i>Rekommenderat ≥ 70</i>
	PVC yta PL-03 Lerig smuts A05 Fuktig 100% <i>Rekommenderat ≥ 70</i>
Bakterie minskning:	E-coli 99,9 % log > 5,34 S. Aureus 99,85 % log 2,82 
Icke-beröring:	I kombination med REFLEX POWER SQUEEGEE vidrörs inte smutsiga dukar vid demontering.
Patent:	FI2010000028 Floor Maintenance Device and Cloth
Återvinning:	REFLEX H MOPPDUKAR är gjorda av syntetiska material: de kan användas i återvinningsprogram; eller alternativt, på grund av deras höga energivärde och andra utsläpp än koldioxid och vatten, kan de kasseras säkert med kontrollerade energiförsörjningsprogram.
Garanti	
500 användningar och tvättar enligt producentens riktlinjer vid 60°C, under allmänna hygienrengöringsförhållanden på en underhållen yta. Utökad användning kan uppnås om optimala tvätt- och rengöringsförhållanden beaktas. Kontakta OrboTech Sweden Ab för instruktioner och detaljer.	

Ansvarsfrihetsklausul: Den här versionen är en översättning från den ursprungliga engelska versionen och är endast till för information. Vid konflikter är den ursprungliga versionen den enda korrekta. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande.