

# REKOLA

## REFLEX S MOPPDUK

### Gör skillnad med REFLEX:



#### Enastående prestanda och mångsidighet

Djuprengöring. Multifunktionell och ergonomisk. Upp till 50 kvm mer per moppsduk.



#### Klimat & miljövänligt

Mindre vatten och kemikalier. Restfri rengöring.




#### Förbättrar rengöringsekonomin:

Sparar tid och utrymme och minskar de totala kostnaderna.



Produktkod:      Färg:      Mått:

18-7050	blå	54 x 22,5 cm	REFLEX S MOPPDUK 50% UMF, för flergångsbruk, 115 g/st.
18-7054	röd	54 x 22,5 cm	REFLEX S MOPPDUK 50% UMF, för flergångsbruk, 115 g/st.
<b>Förpackning:</b>	5 st. per paket	 20 st. x 5-pack per transportlåda	

### Användningsområden:

REFLEX 2-i-1 rengöringssystem är designad för alla typer av släta och hårda golv. Huvudsakliga applikationsområden:



Vård & omsorg



Offentliga platser & allmänna lokaler



Livsmedelsindustrin & besöksnäring

### Så här använder du systemet:

REFLEX S MOPPDUK är dubbelsidig och används i kombination med REFLEX POWER SQUEEGEE 50 cm och REFLEX TELESKOPSKAFT 100/180 cm.

#### PREPARERING:

REFLEX S MOPPDUKAR kan förberedas / prepareras med rent kranvatten eller behandlat vatten. Valfritt: Kemikalier som är lämpliga för UMF (UltraMikroFiber) kan spädas enligt tillverkarens instruktioner.

#### PREPARERA S MOPPDUKAR PÅ VAGNEN:

1. Lägg S MOPPDUKAR i en behållare, t.ex. 6 l rektangel hink eller låda med lock.
2. Håll den önskade vätskan lika över dukarna inuti behållaren.
3. Låt stå en stund med stängt lock. Redo att rengöra!

#### OM DOSERING:

Undvik överdosering oavsett vilken vätska du använder.

Vissa kemikalier kan skada användarmaterial och / eller miljö.

Beroende på golvförhållanden, preparera S MOPPDUKAR med 60-120 ml per moppsduk.



### Miljömärkt:



3083 0027



#### Rekola stöder RFC (restfri rengöring).




Rekola ingår i en grupp tillverkare som är fast beslutna att eliminera avlagringar av smuts och kemikalier som kan skada människors hälsa.

REFLEX produkter är utformade för att minska och ta bort avlagringar som motstår traditionella rengöringsmetoder.

Kontakta Rekola för mer information.

# REKOLA

## Underhåll

<b>Tvätt:</b>	<p>Förskölj två gånger kallt så att alla rengöringskemikalier avlägsnas. Huvudprogram för syntetiska fibrer vid 60°C eller lägre föredras. Skölj två gånger vid 40°C att alla tvättmedel har tagits bort. Justera temperaturer och vattenvolymer därefter.</p> <p>Maskintrumman kan fyllas med 5 MOPPDUKAR upp till 80 % belastning (enligt Weber &amp; Leucht tvätttest DIN EN ISO 6330). Vid torkning använd torktumling vid 40°C. Använd inte blekmedel eller sköljmedel. Låg vattennivå under bearbetning eller överbelastning av tvättmaskinen (max. 80 % av dörrfönstret) kan orsaka oåterkalleliga skador på dukar.</p>				
<b>Desinfektion:</b>	Icke-blekande desinfektionsmedel* tvättmedel och autoklavering kan användas om det behövs. *t.ex. peroxidbaserad; detta kan påverka färger				
<b>Slitstyrka:</b>	500 tvättcykler vid 60°C eller 200 tvättcykler vid 85°C. Grova ytor som säkerhetsgolv kan påverka minskade livslängdsförväntningar.				
<b>Komponenter</b>					
<b>Tyg:</b>	50% uppdelad <b>Ultramikrofiber</b> ; 80% <b>PES</b> , 20% <b>PA</b> / 50% <b>PET</b> . UMF F= 0,154 Dtex.				
<b>Kantning:</b>	Sömmar 100% <b>PES</b> . Glidremsa <b>TPU</b> och <b>PES</b> nätmaska.				
<b>Egenskaper</b>					
<b>Krympning:</b>	SGS testades <6% enligt rekommenderade tvättinstruktioner. Krympning kan orsaka lätt deformation, vilket inte påverkar funktionaliteten.				
<b>Färgbeständighet:</b>	4-5	<i>Rekommenderat ≥ 3-4</i>			
<b>Laddning:</b>	4,2 DAC-värde	<i>Rekommenderat minimum 2,5</i>			
<b>Nötning:</b>	Den avskavning som genereras under användning rekommenderas inte för användning på mjukare materialytor.				
<b>Weber &amp; Leucht S301/1.3 smuts-avlägsnande:</b>	Keramikplatta SF 11	Damm A23	Fuktig	93%	<i>Rekommenderat ≥ 70</i>
	PVC yta PL-03	Damm A23	Fuktig	87%	<i>Rekommenderat ≥ 70</i>
	Keramikplatta SF 11	Lerig smuts A05	Fuktig	100%	<i>Rekommenderat ≥ 70</i>
	PVC yta PL-03	Lerig smuts A05	Fuktig	100%	<i>Rekommenderat ≥ 70</i>
<b>Bakterie minskning:</b>	E-coli 99,89% log > 2,96 S. aureus 99,31% log 2,16				
<b>Icke-beröring:</b>	I kombination med REFLEX POWER SQUEEGEE vidrörs inte smutsiga dukar vid demontering.				
<b>Patent:</b>	FI2010000028 Floor Maintenance Device and Cloth				
<b>Återvinning:</b>	<b>REFLEX S MOPPDUKAR</b> är gjorda av syntetiska material: de kan användas i återvinningsprogram; eller alternativt, på grund av deras höga energivärde och andra utsläpp än koldioxid och vatten, kan de kasseras säkert med kontrollerade energiförsörjningsprogram.				

## Garanti

500 användningar och tvättar enligt producentens riktlinjer vid 60°C, under allmänna hygienrengöringsförhållanden på en underhållen yta. Utökad användning kan uppnås om optimala tvätt- och rengöringsförhållanden beaktas. Kontakta OrboTech Sweden Ab för instruktioner och detaljer.

*Ansvarsfrihetsklausul: Den här versionen är en översättning från den ursprungliga engelska versionen och är endast till för information. Vid konflikter är den ursprungliga versionen den enda korrekta. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande.*