

WST-AE-630-BNLR DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDER

Sensor type	Thermoptek Multi-Sensor
Batterij type	10 jaar ingebouwde lithium batterij



- Thermoptek technologie combineert de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van rook detectie met thermische ondersteuning. De melder is daardoor geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur en door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand snel detecteren.
- Draadloos koppelbare rookmelder tot maximaal 50 Wi-Safe 2 melders in een netwerk.
- 10 jaar ingebouwde lithium batterij.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder tot 10 minuten gepauzeerd worden. Als er toch rook wordt gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- Grote centrale testknop – test / smart silence.
- 5 jaar garantie.
- 10 jaar levensduur.



Specificatie

Afmetingen	132mm (diameter) x 40.5mm (hoogte)	
Voeding	3VDC	
Batterij	10 jaar ingebouwde lithium batterij	
Technologie	Thermoptek & Wi-Safe 2	
Volume	85dB(A) op 3m (minimaal	
Montage	Muur / plafond	
Bedrijfstemperatuurbereik	+4°C tot +38°C	
Luchtvochtigheidsbereik	Tot 90% RV zonder condensatie	
Opslagtemperatuur	-20°C tot +60°C	
Opslagvochtigheid	Tot 93% RV zonder condensatie	
Kunststof materiaal	ABS, UL94 VO brandvertragend	
Garantie	5 jaar	
Gewicht	210g	
Gecertificeerd	EN14604:2005+AC:2008	
Onafhankelijk getest	EN 300 220-2 V2.4.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 489-1 V1.9.2	
Maximaal aantal Wi-Safe 2 melders	50 draadloze melders	
Frequentie	868 MHz	
Bereik	35m (>200m open veld)	
EAN	0816317003555	