

Pro LVT

Underlagsmateriale til LVT

Produktbeskrivelse

Produktkode	104062
Dimensjoner	L 15,0 m x B 1,0m x T1,0mm 15m ²
Pakking	Rull

Materiale	Extruded PE
Egenskaper	Underlagsmateriale for LVT til bruk for installasjoner med lite trafikk og last. Hjemlig miljø.

Installasjon Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	1,5 ± 0,2	mm
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	40	%
Trinnlyd, etg under	ISO 10 140	19	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 286	400	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	0,8	mm
Dynamisk last (DL)			
Termisk motstand	EN 4108	0,027	m ² K/ W
Vannabsorpsjon	EN 12 087	0	%
Fuktsperreegenskap (SD)		Ca 30	m

CS = 200 PC = 0,8 IS = 19 RWS = 5 TR = 0,034

**Lagres:**

Pakket inn i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.

Telefon: 69 31 45 00

Epost: post@profag.no

www.profag.no