



Kuumalanka-anemometrit



Malli TA410

Kuumalanka-anemometrit Malli TA410

TA410 on edullinen ja luotettava valinta ilmanopeusmittariksi ammattikäyttöön, tarkkuudesta ja täsmällisyydestä tinkimättä!

Erinomainen valinta esim. ilmastointijärjestelmien säätöihin.

Ominaisuudet ja hyödyt

- Tarkka ilmannoepusmittari
- Suuri, helppolukuinen näyttö
- Teleskooppianturi
- Anturin kiinnitys kätevästi laitteen sivuun
- Kalibrointitodistus sisältyy toimitukseen

Sovellukset

- Ilmastointijärjestelmien mittaukset
- Käyttöönnotot
- Ilmastointikoneistojen ja -järjestelmien huollot, ylläpidot ja vianmääritykset

Tarkka. Luotettava. Aina.

Tekniset tiedot Malli TA410

Ilmannopeus

Alue	0 ... 20 m/s
Tarkkuus ^{1&2}	±5% lukemasta tai ±0.025 m/s, kumpi on suurempi
Erotuskyky	0.01 m/s

Lämpötila

Alue	-18 ... +93 °C
Tarkkuus ³	±0.3 °C
Erotuskyky	0.1 °C

Mittarin käyttöympäristön lämpötila-alueet

Elektroniikka	+5 ... +45 °C
Anturi	-18 ... +93 °C
Varastointi	-20 ... +60 °C

Mittarin mitat 84 x 178 x 44 mm

Anturin mitat

Pituus	102 cm
Pään halkaisija	7 mm
Kahvan halkaisija	13 mm

Mittarin paino 270 g (paristoineen)

	TA410
Ilmannopeus	•
Lämpötila	•
Anturi teleskooppivarrella	•
Ilmainen kalibrointitodistus	•

¹ Lämpötilakompensoitu ilman lämpötila-alueelle +5 ... +65 °C.

² Tarkkuus välillä 0.15 m/s ... 20 m/s.

³ Tarkkuus mittarin ollessa +25 °C:ssa, lisää epätarkkuutta 0.03°C / °C) mittarin ollessa eri lämpötilassa.