

Ilmamäärämittarit



Kuvassa malli 6200D

LoFlo Balometri® Huppumittarit Mallit 6200, 6200D, 6200E ja 6200F

LoFlo Balometri® on erinomainen mittalaite mitattaessa erittäin pieniä ilmamääriä. Sillä voi luotettavasti ja tarkasti mitata ilmamääriä alueella 17 ... 850 m³/h. Laite on kevyt ja soveltuu mm. asuin- tai liiketilojen mittauksiin.

Ominaisuudet ja hyödyt

- Toimii 4:llä C-koon alkaaliparistolla
- Painaa vain 3 kg 610 mm x 610 mm hupulla
- Simuloitu analoginen näyttö osoittaa suunta-arvot sekä digitaaliset lukemat
- Käyttö hupulla tai ilman

LoFlo'ssa on helposti havainnoitavat suunta-arvot ja nopea vaste-aika. Loistava mittalaite LVIS-säätöihin.



Tarkka. Luotettava. Aina.



Tekniset tiedot

Alue	17 ... 850 m ³ /h, 4.7 ... 236 l/s
Tarkkuus	± 3% + 8,5 m ³ /h, ± 3% + 2,4 l/s
Korkeus	
Malli 6200	559 mm
Malli 6200D	876 mm
Malli 6200E tai vain runko	394 mm
Malli 6200F	813 mm
Paino	2.7 kg hupulla 2.1 kg pelkkä runko
Rungon mitat	
Aukko	halkaisija 338 mm
Huppujen koot	406 mm x 406 mm, 610 mm x 610 mm tai 650 mm x 650 mm
Näyttö	digitaalinen, 11 mm korkeat merkit analogisimuloitu näyttö
Erotuskyky	0.1 l/s alueella 4.7 ... 9.9 l/s 1 l/s alueella 10 ... 236 l/s
Virtalähde	4kpl C 1.5V alkaaliparistoja

Paristojen kesto yli 10 tuntia jatkuvassa käytössä

Mallikuvaukset

Malli 6200	406 mm x 406 mm hupulla
Malli 6200D	610 mm x 610 mm hupulla
Malli 6200E	vain runko
Malli 6200F	406 mm x 406 mm hupulla 457 mm korkea huppu

Lisätarvikkeet

634620110	610 mm x 610 mm huppu ja kehys
634620085	406 mm x 406 mm, 457 mm korkea huppu ja kehys
634620120	406 mm x 406 mm, 200 mm korkea huppu ja kehys
634620130	650 mm x 650 mm huppu ja kehys



LoFlo Balometriä® käytetään pääasiallisesti asuin- ja liikehuoneistojen mittaussovelluksiin alueella 17 ... 850 m³/h). Soveltuu kokonsa puolesta ahtaisiin paikkoihin, kuten kylpyhuoneisiin ja arkistotiloihin joissa on korkeita kalusteita ja joissa täysikokoinen huppumittari on liian suuri.