

Hogedrukreinigers

BAKK PWH28



De BAKK PWH28 is een compacte professional waar iedereen gemakkelijk mee samenwerkt. In het prachtige DiBO-groen ziet deze warmwater hogedrukreiniger er machtig en vakkundig uit. In zijn prestaties is hij dat ook. Alles bij elkaar heb je met de BAKK PWH28 een allround reinigingsmachine die op veel vlakken uit de voeten kan en die zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk is.

Technische specificaties	BAKK PWH28
Werkdruk	40-130 bar
Wateropbrengst	530 l/u
Max. watertoevoertemperatuur	30-140°C
Opgenomen vermogen	2.8 kW
Elektriciteit	1 x 230V
Frequentie	50 Hz
Stroom	12,3 A
Toerental	1400 tpm
Inhoud brandstoftank	18 l
Lengte voedingskabel	5 m
Lengte slang	8 m
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	820 x 630 x 870 mm
Gewicht	80 kg

Kenmerken

De machine is opgebouwd uit een gelakt stalen frame en een schokbestendige beschermkap. 1N8HDR0002 heeft 2 grote achterwielen en een zwenkwiel

Een ECO-mode >>> milieuvriendelijk en minder brandstofverbruik

T-stabilizer-systeem >>> zorgt voor een constante stabiele temperatuur, wat betere reinigingsprestaties oplevert, efficiënt en brandstofbesparend is

Bedieningspaneel met controle lampjes voor brandstof, lekkage etc.>>> intuïtief en gebruiksvriendelijk

Traploze drukregeling

Lanshouder met vergrendeling

Opbergruimte voor pistool, lans en voedingskabel

Opbergruimte voor nozzles en kleine toebehoren

Roestvrijstalen branderketel

4-polige asynchroon luchtgekoelde electromotor met thermische beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij

Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische plunjers

DTS : vertraagd afvallend stopsysteem

IASF: Intelligente automatische uitschakeling - Wanneer machine 20 min stilstaat schakelt deze automatisch uit

Instelbare werkdruk

Manometer

WHC: Urenteller - Electronische urenteller die de werkuren van de machine aangeeft

DRP: Droogloopbeveiliging

MLC: Micro-lekkage controle

NCC: CONTROLE NOZZLE VERSTOPPING - Stopt de machine wanneer de hogedruknozzle verstopt is

FPS - TERUGSLAGKLEP - stopt de machine na 60 minuten continue waterdoorstroming

IBD: vertraagde branderontsteking - zorgt voor minder rook uitstoot bij het opstarten van de brander

ATC: Temperatuur stabilisator - garandeert een constante watertemperatuur van de boiler

Opties

8 m Hogedrukslang (1/4") met schroefkoppeling

Hittebestendig hogedrukpistool met draaibare doorvoerkoppeling

Dubbele lans (zonder nozzle)

LD-Nozzle voor lans

HD-Nozzle voor lans

Vaste hydro-borstellans

Rioolset 10 m

Schuimset

Dompelpompset

Snelkoppeling

Roterende hydro-borstellans

Vloerreiniger

Watertoevoerset