

Hogedrukreinigers

BAKK PWC25



De BAKK PWC25 heeft veel in zijn mars en kan krachtig bijdragen aan een propere werkomgeving. Met deze koudwater hogedrukreiniger kan je alle kanten op. Hij is zeer geschikt voor onder andere de tuinbouw en machinebouw. Ook voor de doe-het-zelver is dit een perfect werkmaatje. Onder het motto 'opgeruimd staat netjes' werkt hij hard, laat zich gemakkelijk bedienen en hij is ook zo opgeborgen.

Technische specificaties	BAKK PWC25
Werkdruk	30-150 bar
Wateropbrengst	540 l/u
Max. watertoevoertemperatuur	50°C
Opgenomen vermogen	2.8 kW
Elektriciteit	1 x 230V
Frequentie	50 Hz
Stroom	12 A
Toerental	2800 tpm
Lengte voedingskabel	5 m
Lengte slang	8 m
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	490 x 400 x 930 mm
Gewicht	35 kg

Kenmerken

Robuust gebouwd

Motor en pomp zijn horizontaal geplaatst

3 l reinigingstank

Alle bedieningsknoppen en aansluitingen (snelkoppeling) zijn vooraan geplaatst

Elektrische kabel en toebehoren kunnen opgeborgen worden op de machine zelf

Met een eenvoudig hefboomsysteem, naast de haspel, kan de H.D. slang op de gewenste lengte worden vastgezet ('+ versie')

Standaard houders voor het pistool, de lans en de lans met de roterende kop, zorgen dat deze altijd binnen handbereik zijn

Standaard lanshouder

Gemakkelijke toegang tot het technisch compartiment

Stille industriële 2-polige asynchroonmotor (BAKK PWC25 180/13 heeft een 4-polige asynchroonmotor)

Pomp met gescheiden by-pass, compleet met instelknop voor de werkdruk, om deze in te stellen in functie van het te reinigen oppervlak

ITS: IMMEDIATE TOTAL STOP - stopt de machine onmiddellijk wanneer het pistool wordt losgelaten

Opties

Vaste hydro-borstellans

Spatbord / chassislans exclusief nozzle

Rioolset 10 m

Schuimset

Vloerreiniger uit kunststof (Ø 300 mm)

Vloerreiniger uit RVS (Ø 300mm)

Gritstraalset M22