

Schrobmachine

BAKK CT46



De BAKK CT46 is groots in prestatie en toch een compacte en uiterst wendbare schrobzuigmachine. Net als de kleinere modellen is ook de BAKK CT46 opgebouwd uit hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. Deze uitvoering kan ingezet worden in grotere ruimten. Dankzij de inklapbare hendel worden moeilijk bereikbare plaatsen toch bereikbaar en kan meubilair gewoon blijven staan. Machinaal reinigen is vier keer efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken.

Technische specificaties	BAKK CT46-C50	BAKK CT46-B50
Werkbreedte vloerzuigmond	500 mm	500 mm
Werkbreedte	730 mm	730 mm
Productiviteit	2475 m ² /u	2475 m ² /u
Elektriciteit		24V (2x12V) batterij
Tankinhoud oplossing	40 l	40 l
Inhoud vuilwatertank	50 l	50 l
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	855 x 580 x 1220 mm	855 x 580 x 1220 mm
Gewicht		120 kg

Kenmerken

Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen

De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar >>> vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen

Vuilwaterafvoerslang voor het snel en gemakkelijk ledigen van de container

Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat

Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.

Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer

CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling

SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk

EDD-systeem : Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat

Een langere levensduur door het AFS-systeem ("Anti Foam System") ter bescherming van de vacuümmotor tegen schuimvorming

Ingebouwde batterijlader inclusief batterij

Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator

Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten

De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator

Automatisch borstel click-on/off-systeem

Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer

Omhoog geplaatste waterafvoerslang (Ø 38 mm)

Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine

Bedieningspaneel: Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden

Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad

Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as

Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)

Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken

Slangen: alle watertoevoer- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan

Wielen: oliebestendig

Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame

Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater

Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

Koolborstels: gemakkelijk te vervangen

Magneetventiel: met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen

Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht

Display: met batterij-indicator

Opties

Padhouder

Standaard pad WIT -19" (5 stuks)

Standaard pad ROOD -19" (5 stuks)

Standaard pad GROEN -19" (5 stuks)

Standaard pad ZWART -19" (5 stuks)