

BAKKTRADE WATER DOSEERAPPARAAT

BAKK B1 CERES II S



Voor de kwaliteit van uw deeg is het belangrijk om te werken met een water doseerapparaat dat accuraat en betrouwbaar is.

De BAKK B1 CERES II S beschikt over geheel vernieuwde hard- en software, voorzien van de allernieuwste technieken en onderdelen. Door gebruik te maken van innovatieve aansturing, is het met de BAKK B1 CERES II S mogelijk zeer nauwkeurig de waterhoeveelheden te meten. De temperatuur van het water wordt (tijdens het doseren) in decimalen aangegeven.

Opties

Deegtemperatuursensor	24 VDC relaaisluiting ten behoeve van aansturing waterpomp of kneder
Interface aansluiting (RS 232 of RS 485)	Externe start - stop via 24 VDC signaal
Micro doseren	

Technische specificaties

Doseerbereik	0,1 - 999,9 l
Temperatuurbereik	Geen temperatuur controle
Tolerantie vanaf 5 liter	< 1 %
Tolerantie temperatuur	Alleen indicatie ± 1 °C
Watercapaciteit (afhankelijk van waterdruk)	25 l/min
Waterdruk	1 - 5 kg/cm ²
Maximale test druk	16 kg/cm ²
Wateringang	1 x R ½"
Elektriciteit	220 - 240 VAC ($\pm 10\%$) 50 Hz (± 2 Hz) 25 VA / 30 W
Netto gewicht	7 kg
Afmetingen (h x b x d) (zonder andere aansluitingen)	29,5 x 27 x 11,5 cm

Kenmerken

Uitgevoerd in roestvrij staal (bevordert de duurzaamheid en is eenvoudig te reinigen)

Eenvoudig te bedienen en in te stellen