

## BAKKTRADE WATER DOSEER- & MENGAPPARAAT

### BAKK B4 CERES PRO



De BAKK B4 CERES PRO is voorzien van de allernieuwste innovatieve technieken en is eenvoudig aan te sluiten op een procescomputer of PLC. Elke watertoevoer (warm, koud en gekoeld) wordt afzonderlijk en continu geregeld. Door de automatische voorloop, wordt alleen de vereiste watertemperatuur bij het deeg gevoegd. Het bedienings- en installatiemenu is eenvoudig te bedienen d.m.v. een LCD. Informatie zoals de batch historie en de voortgang van de batch is gemakkelijk op te vragen. Het doseren kan op een vooraf ingesteld tijdstip gestart worden. Bovendien is het mogelijk om alleen het meest koude beschikbare water te doseren, wat vooral handig is in de zomer.

#### Opties

Doseren via meerdere doseeruitgangen	Het starten van meerdere kneders
Deegtemperatuur sensor	Externe start - stop
Het starten van de waterkoeler-pomp bij gebruik van gekoeld water	Andere interface types

#### Technische specificaties

<b>Doseerbereik</b>	0,1 - 999,9 l
<b>Temperatuurbereik</b>	1 - 80°C
<b>Tolerantie vanaf 5 liter</b>	< 0,5 %
<b>Tolerantie temperatuur</b>	< 0,4 °C
<b>Watercapaciteit (afhankelijk van waterdruk)</b>	40 l/min
<b>Standaard interface</b>	RS 232 en RS 485
<b>Waterdruk</b>	1 - 5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Maximale test druk</b>	16 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Wateringang</b>	3 x 22 mm ø min. R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
<b>Elektriciteit</b>	220 - 240 VAC (± 10%) 50 Hz / 60 Hz (± 2 Hz) 65 VA / 70 W
<b>Netto gewicht</b>	17 kg
<b>Afmetingen (h x b x d) (zonder andere aansluitingen)</b>	40 x 40 x 20 cm

#### Kenmerken

Uitgevoerd in roestvrij staal	Eenvoudig te bedienen en in te stellen
-------------------------------	--