

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 1 von 3



- Video-Türsprechanlage mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (z.B. Verdrahtung an bestehende Hausklingel)
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Manuell justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Besucher
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP54)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Geringe Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)

Die Haustür im Blick, Gegensprechen und Türöffnern via AppDie ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App. Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehende Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden und es ist keine aufwändige Neuverdrahtung nötig.Ereignisbenachrichtigung und mobiler ZugriffBedienung und Zugriff auf diese App-Türsprechstation erfolgen ausschließlich über die App – ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet. Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen oder mit Ihnen kommunizieren. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial.Smart Security World ReadyDie ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die App voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.Hinweis



Security Tech Germany

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 2 von 3

zur Nachtsichtfunktion Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Audio Bitrate	16 Kbit/s
Kanalbreite	20 MHz
Farbe	Weiß
Technologie	IP
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Basis Ereignis	Software + Bewegungsmaske
Abmessungen	(B x L x H) 81,5 x 45,6 x 142 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	1/2,9" CMOS
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	0,68 kg
Dynamikbereich (WDR)	90 dB
Frequenzbereich	2,400 -2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Blickwinkel horizontal	100 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	1,5 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %

Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,28 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
Relaisausgang	Externe Türklingel (NO), Türöffner (NO)
Schutzart IP	54
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7,5%, Horizontal +/- 2,5%
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung AC	24-36 V
Spannungsversorgung DC	12-48 V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	12 St.