

ENT 2

מוסף מעכב ומפחית מים גבוה

מוסף המבוסס על שילוב של סוגים שונים של פולימרים לתעשיית הבטון המובא.

יתרונות השימוש במוסף

1. מפחית מים גבוה.
2. משפר עבידות.
3. משפר אטימות.
4. מקנה שמירת עבידות לאורך זמן.
5. זמן ערבוב קצר.

תכונות המוסף

- ❖ צבע- חום
- ❖ צפיפות – 1.17 ± 0.03
- ❖ רמת חומציות pH - 4.5 ± 1.0
- ❖ אינו מכיל כלורידים.

תכונות הבטון

- ❖ עבודה ביחס מים צמנט נמוך.
- ❖ שומר על עבידות (סומך) לאורך זמן.
- ❖ קבלת חוזק סופי גבוה.
- ❖ מצמצם את תופעת הסגריגציה והפרשת מים.

מינון

מינון מומלץ כ - 0.8-1.6% (אחוז משקלי מכמות הצמנט בתערובת הבטון).
לפי דרישות התערובת (רצוי להתייעץ עם המחלקה הטכנית שלו)

יישום

לקבלת יעילות מירבית של המוסף יש להוסיף את המוסף לערבול לאחר שימוש בכ 70% וערבול כלל מרכיבי תערובת הבטון.

אחסון

חיי מדף - 12 חודשים .
מומלץ לאחסן את המוסף במיכלים כהים, סגורים, במקום מוצל, מוגן מחשיפה לשמש.