

ENT 4

מוסף מעכב ומפחית מים גבוה השומר על עבידות לאורך זמן רב

מוסף המבוסס על שילוב של סוגים שונים של פולימרים לתעשיית הבטון המובא.

יתרונות השימוש במוסף

1. הפחתת מים גבוהה.
2. זמן ערבוב קצר.
3. קבלת בטונים בעבידות גבוהה.
4. קבלת בטון עביד ביחס מים צמנט נמוך.
5. שמירה על עבידות

תכונות המוסף

- צבע- שחור / חום
- צפיפות – 1.16 ± 0.03
- PH - 5 ± 1
- אינו מכיל כלורידים

תכונות הבטון

1. יכולת עבודה ביחס מים צמנט נמוך.
2. שמירת עבידות (סומך).
3. קבלת חוזק ראשוני וסופי גבוה
4. בטון נטול סגריגציה והפרשת מים

מינון

המינון המומלץ הוא כ 0.8-1.5% לפי דרישות התערובת (רצוי להתייעץ עם המחלקה הטכנית שלו).

יישום

לקבלת יעילות מירבית של המוסף יש להוסיפו לערבול לאחר שנכנסו כ 70% מכמות המים וכל מרכיבי הבטון ספוגים במים.

אחסון

חיי מדף – 12 חודשים.
מומלץ לאחסן את המוסף במיכלים כהים, סגורים, במקום מוצל, מוגן מחשיפה לשמש.