

ENT 10

מוסף מפחית מים גבוה השומר על עבידות לאורך זמן רב

מוסף חדשני המיועד לתעשיית הבטון הטרומי (precast) ולתעשיית הבטון המובא. לקבלת בטון מסוג מתהדק תחת משקלו העצמי (Self Compacting Concrete). מכיל שילוב של פולימרים ייחודיים, המונעים הפרשת מים וסגרציה של הבטון ופולימרים המקנים לבטון דרגת עבידות גבוהה לאורך זמן.

יתרונות השימוש במוסף ENT-10

1. הפחתת מים גבוהה.
2. זמן ערבוב קצר.
3. קבלת בטונים זורמים (SCC).
4. קבלת בטון עביד ביחס מים צמנט נמוך.
5. שמירה על עבידות לאורך זמן ממושך.
6. קבלת חוזק ראשוני וסופי גבוה.
7. בטון ללא סגרציה והפרשת מים.

תכונות המוסף

צבע- חום בהיר
צפיפות – 1.08 ± 0.03
pH - 5 ± 1
אינו מכיל כלורידים

מינון

המינון המומלץ הוא כ - 0.8-1.5%

לפי דרישות התערובת (רצוי להתייעץ עם המחלקה הטכנית שלו)

יישום

לקבלת יעילות מירבית של המוסף יש להוסיפו לערבול לאחר ערבוב של כ 70% מכמות המים וכל מרכיבי הבטון ספוגים במים.

אחסון

חיי מדף – 12 חודשים .

מומלץ לאחסן את המוסף במיכלים כהים, סגורים, במקום מוצל, מוגן מחשיפה לשמש.