BLUR



GEOMETRY	S (non-TR / TR)	M (non-TR / TR)	L (non-TR / TR)	XL (non-TR / TR)
A Reach	420mm / 415mm	440mm / 435mm	460mm / 455mm	490mm / 485mm
B Stack	579mm / 582mm	588mm / 592mm	598mm / 601mm	612mm / 615mm
C Head Tube Angle	69° / 68.5°	69° / 68.5°	69° / 68.5°	69° / 68.5°
D Seat Tube Length	405mm / 405mm	430mm / 430mm	470mm / 470mm	520mm / 520mm
E Front Center	681mm / 684mm	704mm / 708mm	728mm / 731mm	763mm / 767mm
F BB Height	328mm / 332mm	328mm / 332mm	328mm / 332mm	328mm / 331mm
G BB Drop	42mm / 38mm	42mm / 39mm	42mm / 39mm	42mm / 39mm
H Wheelbase	1113mm / 1116mm	1136mm / 1140mm	1160mm / 1164mm	1195mm / 1199mm
I Chainstay Length	432mm / 432mm	432mm / 432mm	432mm / 432mm	432mm / 432mm
J Head Tube Length	90mm / 90mm	100mm / 100mm	110mm / 110mm	125mm / 125mm
K Top Tube Length	74° / 576mm	74° / 599mm	74° / 623mm	74° / 658mm
L Seat Tube Angle	575mm / 73.5°	597mm / 73.5°	621mm / 73.5°	656mm / 73.5°
M Standover	722mm / 724mm	722mm / 724mm	723mm / 725mm	730mm / 732mm