

RC PLUG

CIMENT RAPIDE POUR ARRÊT D'EAU ET ÉTANCHEITÉ

Étanchéité



AVANTAGES RC PLUG

- ✓ Très facile à appliquer
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Durcissement très rapide
- ✓ Prise commence déjà après 30 secondes
- ✓ Résistant à très haute pression

Description

RC PLUG est une poudre de ciment prête à l'emploi à durcissement rapide pour l'arrêt instantané des venues d'eau, accélérer le durcissement des mortiers, le calfeutrement de cavités et fissures, la pose de puisards, caniveaux, et de multiples autres travaux (scellements, ancrages).

Propriétés

- Produit monocomposant;
- RC PLUG est extrêmement facile et rapide à poser;
- Prise et durcissement rapides;
- Prêt à l'emploi.

Instructions d'utilisation

Préparation du support:

Le support doit être propre et exempt de traces d'huile, de graisse et de parties friables. Il est souvent indispensable de sabler ou poncer le support. Humidifier au préalable!

Fuites:

Mélanger 1 volume d'eau avec 2,5 à 3,5 volumes de RC PLUG. Temps de mélange: 20 secondes maximum. Appliquer la masse directement à l'aide d'un gant, d'une truelle ou spatule dans le support et appuyer jusqu'à ce que la fuite cesse. La masse de RC PLUG commence à prendre après environ 20 à 30 secondes, en fonction de la température de la poudre et de l'eau de gâchage.

Mortier ciment accéléré:

Ajouter et mélanger le RC PLUG dans le mortier encore sec.

Mortier de montage:

L'ajout de fin sable blanc au RC PLUG donne un mortier de maçonnerie accéléré. La consistance et la prise peuvent être adaptées en ajoutant plus ou moins d'eau.

Consommation

En fonction de la situation et du support.

Caractéristiques techniques

Masse volumique en vrac (EN 1097-3):	1,4 ± 2 kg/l
Consistance:	Poudre
Coloris:	Gris
Eau de gâchage:	28 ± 3 %
Masse volumique du mélange (EN 1015-6):	1,8 ± 0,07 kg/l
Temps de débit de prise (EN 196-3):	1 min
Temps de fin de prise (EN 196-3):	3 min
Temps de prise complète (à +23°C, 50% R.H.):	> 28 jours
Température minimale d'application:	+5°C

Sécurité

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Nettoyage des outils

- Produit frais: nettoyage à l'eau (par hydrolavage également);
- Produit durci: élimination mécanique.

Stockage / Durée de conservation

- 12 mois dans l'emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l'abri des rayons du soleil et à une température comprise entre +5°C et +30°C.
- Protéger RC PLUG contre l'humidité.

Conditionnement

Seaux de 5 kg (réf. 51236) et 20 kg (réf. 51237).

Photos



LP 14-12-2020

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.