

RC HF CLEANER

ZURE GEVELREINIGER

Gevelreiniging



VOORDELEN VAN RC HF CLEANER

- ✓ Uitstekend reinigend effect
- ✓ Op basis van fluorwaterstofzuur en was-actieve bestanddelen
- ✓ Uiterst geschikt voor baksteenmetselwerk
- ✓ Tast het materiaal niet onnodig aan

Beschrijving

RC HF CLEANER is uiterst geschikt voor het reinigen van baksteenmetselwerk. Niet geschikt voor kalk- en/of zandstenen, marmer, gepolijste natuursteen en geglazuurde steen (tenzij voor het verwijderen van het glazuur).

RC HF CLEANER bevat onder meer fluorwaterstofzuur en was-actieve bestanddelen, die een uitstekend reinigend effect hebben op de bevullingen die zich aan het oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, zonder dit materiaal onnodig aan te tasten.

Ondergrond

Enkel toepassen op zuurbestendige ondergronden zoals baksteen, beton ... Geen kalksteen of marmer. Ondergrond vooraf zeer goed nat maken met water.

Gebruiksaanwijzing

Breng RC HF CLEANER aan in geconcentreerde vorm of 1:3 verdund met water (naargelang de graad van vervuiling) met een borstel. Altijd van onder naar boven reinigen om lopers te voorkomen. Na een inwerktijd van ongeveer 15 minuten de gevel innevelen met RC NEUTRALISER HF (zie technische fiche): hierdoor ontstaat minimale schade aan het metselwerk.

Na deze behandeling, spoel de gevel af onder lage druk, van boven naar onder in horizontale bewegingen. De uiteindelijke reiniging gebeurt met water onder hoge druk (minimum 100 bar), eveneens van boven naar onder in horizontale bewegingen tot er geen schuim meer uit het gereinigde oppervlak komt.

Het is altijd aanbevolen om voor de behandeling van de gevel een proefstuk te plaatsen.

Bij extreem warme temperaturen sneller afspoelen, het product mag zeker niet indrogen.

Verbruik

Ongeveer 0,2 liter/m², afhankelijk van vervuilingsgraad.

Technische karakteristieken

pH:	1
Densiteit (bij 20°C):	1,13 g/cm ³

Veiligheid

Steeds de meest recente veiligheidsfiche raadplegen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Zodra een handschoen aan de binnenzijde vochtig aanvoelt deze direct uittrekken, de handen wassen en de mogelijk besmette plekken insmeren met calciumgluconaatzalf.

Opmerkingen

- Tast glas, glazuur, aluminium en natuursteen aan, dus scherm de niet te reinigen oppervlakken goed af. Tevens opletten voor geverfde oppervlakken.
- De omgevingstemperatuur dient minimum 10°C te zijn.

Reiniging gereedschap

Met water direct na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.
- 1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Verpakking

11,4 kg (art.nr. 10300).

Foto's



LP 13-01-2021

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.