

**Vollautomatische, wasserzählergesteuerte Doppeltankanlage**, mit integriertem Behälter für Regenerationsmittel, zur kontinuierlichen Weichwasserversorgung durch Wechselbetrieb.

### Anwendung:

Zur Enthärtung von eisen- und manganfreiem Brauch- und Trinkwasser.

### Hauptmerkmale:

- Kabinettbehälter für die Salzbevorratung, incl. Soleventil und Schutzrohr, mit 2 Stück eingebauten Druckbehältern aus korrosionsbeständigem GFK.
- Wartungsfreundliches Zentralsteuerventil mit Wasserzählerturbine in robuster Kunststoff-Ausführung, mit sehr guten Leistungsdaten, (6 m<sup>3</sup>/h bei  $\Delta p_1$  bar), Regeneration im Gegenstrom.
- Sondersteuerung mit Multicolordisplay und vielen Programmier- und Abfragemöglichkeiten, mit Regenerations- und Salzmengeüberwachung, Erinnerung und Alarmausgang.
- Chlorzelle für hygienischen Anlagenbetrieb.
- Integriertes Rückschlagventil in der Zulaufseite.
- Füllung der Druckbehälter mit Hochleistungs-Ionenaustauscherharz.
- Separater Montage-/Bypassblock aus Messing mit integrierter Verschneidung.
- 2 Stück, hochflexible Edelstahl-Panzerschläuche, wahlweise 500, 800 oder 1000 mm lang
- Robuste und kompakte Ausführung

### Technische Daten:

Betriebsüberdruck: 2 - 8 bar  
Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Wassertemperatur: max. 40 °C  
Umgebungstemperatur: max. 40 °C  
Anschluss: R 1" innen,  
Spülwasseranschluss: Schlauchtülle ½"



**NEUENTWICKLUNG  
Exklusiv von INDUWA**

Anlagentyp:	INDUWA-	KADWK- 6	KADWK- 15
Nenn-Durchfluss*	m <sup>3</sup> /h	2,0	2,5
Harzmenge	Liter	2 x 6	2 x 15
Kapazität	°dH x m <sup>3</sup>	2 x 20	2 x 52
Salzbedarf/Regeneration	ca. kg	1,0	1,9
Bauhöhe gesamt	mm	560	1160
Behälterbreite	mm	320	320
Anlagenbreite	mm	460	460
Behältertiefe	mm	520	520
Spülwasserverbrauch/Regeneration	ca. Liter	50	90
Salzvorrat	ca. kg	40	90
Anlagengewicht, trocken	ca. kg	25	48
<b>Artikelnummer</b>		<b>901018</b>	<b>901019</b>

\* Nenn-Durchfluss bei einer Enthärtung von 20 °dH auf 8 °dH.

**INDUWA Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG**

Wilmerstr. 31

D-48282 Emsdetten

[www.induwa.de](http://www.induwa.de) 02572 80703 20