



SafeStream™
– puts fish welfare first

SAFESTREAM TEKNISKE SPESIFIKASJONER – DN200

SPENNINGSTILFØRSEL	Strøm trekk normal/maks	36 A / 41 A
	Maks effekt	28 kW
	Spenningsnett	400 V AC, TN
	Maks sikringsrate for tilkoblingsnett	63 A
	Frekvens	50 Hz
	Strømtilkoblingskontakt	463-6, 400V, 3pol+N+J
	Pumpens hovedsikring	Automatsikring iC60H 4P 50A/C
MILJØ	Omgivelsestemperatur min/maks	+ 5 °C til + 40 °C
	IP-grad pumpehus	IP68
	IP-grad hovedpumpe	IP56
	IP-grad primerpumpe	IP55
	IP-grad styreskap	IP54
TEKNISK	Designtrykk	1 bar
	Maks trykk	1 bar
	Minstekrav for slange	≥1 bar og i henhold til NS 9416-2013
	Støynivå garantert	95 L _{WA}
	Målt støynivå	93 L _{WA}
	Usikkerhet	1,54 dBA
	Målt gjennomsnittlig lydtrykk	76,27 dBA
	Maks løftehøyde	Maks 10 meter over høyeste punkt på pumpen
	Maks vannforflytning	7550 liter/min
	Maks hastighet på rotor	485 rpm
	Fiskestørrelse	≤ 1000 g
	Vekt	1190 kg (1640 kg med vann i pumpehus)
	TILKOBLING	Hovedslanger
Avblødningsventil tilbakeslagsventil		1" BSP
Avblødningsventil pumpehus		1" BSP
Utløp primerpumpe		50 mm, rørstuss