



**Art.-Nr. P416**

- Werkzeuglose Rohreinführung M20/ M25
- Sichere Zugentlastung
- Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig - Keine Nacharbeit
- Für Aufnahme von Deckenhaken nach DIN EN 60670
- Verwendbarer Deckenhaken 100mm P533 max. Belastung nach DIN EN 60670 15kg (147N)

Datenblatt



**Technische Daten**

**Sonstige Eigenschaften**

Farbe	blau
Material	Kunststoff (Polypropylen)
DIN	EN 0606-1
DIN	EN 49073
Einlassöffnungen	6
Schraubdome	4
Kombinierbar	Ja
Leitungsübergang	Vollisoliert bei Kombination
Aufnahme für Deckenhaken	Ja DIN EN 60670
EAN	4260182060940
Zolltarif-Nr.	39259080

**Abmessungen & Verpackungen**

Durchmesser	60 mm
Einbautiefe	84 mm
Norm Kombinationsabstand	71 mm
Rohrgrößen	M20, M25
Querschnitt mit Gerät (1,5 mm)	5 Klemmen, 15 Leiter
Querschnitt mit Gerät (2,5 mm)	4 Klemmen, 12 Leiter
Querschnitt ohne Gerät (1,5 mm)	7 Klemmen, 21 Leiter
Querschnitt ohne Gerät (2,5 mm)	6 Klemmen, 18 Leiter
Verpackungseinheit	100 Stück



**Order-no. P416**

- Toolless installation for pipe sizes M20 and M25
- Safe strain relief caused by the quick fix technology
- No cutting and reworking necessary
- For mounting ceiling hooks according to DIN EN 60670
- Usable ceiling hook 100mm P533 max. load according to DIN EN 60670 15kg (147N)



**Technical Data**

**Other characteristics**

Colour	blue
Material	plastic (polypropylene)
DIN	EN 0606-1, EN 49073
Inlet openings	6
Screw dome	4
Combinable	Yes
Cable transition	Fully insulated in combination
Mounting for ceiling hooks	Yes DIN EN 60670
EAN	4260182060940
Customer tariff number	39259080

**Dimensions & packaging**

Diameter	60 mm
Installation depth	84 mm
Standard combination distance	71 mm
Pipe sizes	M20, M25
Cross section with device (1.5 mm)	5 clamps, 15 conductors
Cross section with device (2.5 mm)	4 clamps, 12 conductors
Cross section without device (1.5 mm)	7 clamps, 21 conductors
Cross section without device (2.5 mm)	6 clamps, 18 conductors
Packing unit	100 pieces