

**Art.-Nr. P421**

- Mehr Klemmraum - Elektronikdose
- Zeitersparnis durch Schnellmontage
- Befestigung - Klebe- oder Magnetbefestigung, Nägel
- Montage mit Flügeln möglich, universell einsetzbar
- Für Rohre, Kabel und Leitungen
- Für Aufnahme von Deckenhaken nach DIN EN 60670
- Verwendbarer Deckenhaken 120mm P534 max. Belastung nach DIN EN 60670 15kg (147N)

**Technische Daten****Sonstige Eigenschaften**

DIN	EN 0606-1
DIN	EN 49073
Material	Kunststoff (Polypropylen)
VDE	0606-1
Montage mit Flügeln	ja
Montage ohne Flügel	ja
Schraubdome	4
Aufnahme für Deckenhaken	ja DIN EN 60670
Anzahl Rohre bis M25	8
Einlassöffnungen	ausfräsen o. ausstanzen
Dose mit Deckel schließbar	ja
EAN	4260182060971
Zolltarif-Nr.	39259080

Abmessungen & Verpackungen

Durchmesser	60 mm
Einbautiefe	111 mm
Querschnitt (1,5 mm)	13 Klemmen, 35 Leiter
Querschnitt (2,5 mm)	11 Klemmen, 29 Leiter
Querschnitt (4 mm)	9 Klemmen, 23 Leiter
Querschnitt (6 mm)	6 Klemmen, 17 Leiter
Verpackungseinheit	50 Stück

**Order-no. P421**

- More clamping space
- Time saving installation
- Adhesive or magnetic attachment
- Installation with or without wings possible
- Also useable as electronic box
- For mounting ceiling hooks according to DIN EN 60670
- Usable ceiling hook 120mm P534 max. load according to DIN EN 60670 15kg (147N)

**Technical data****Other characteristics**

DIN	EN 0606-1
DIN	EN 49073
Material	plastic (polypropylene)
VDE	0606-1
Mounting with wings	yes
Mounting without wings	yes
Screw domes	4
Mounting for ceiling hooks	yes DIN EN 60670
Number of pipes up to M25	8
Inlet ports	mill or punch out
Can with lid closed	yes
EAN	4260182060971
Customs tariff number	39259080

Dimensions & packaging

Diameter	60 mm
Installation depth	111 mm
Cross section (1.5 mm)	13 terminals, 35 conductors
Cross section (2.5 mm)	11 terminals, 29 conductors
Cross section (4 mm)	9 terminals, 23 conductors
Cross section (6 mm)	6 terminals, 17 conductors
Packing unit	50 pieces