

FDV Dokumentasjon

Produkt:

Sandfangskummer med sveist munn

Anvendelse:

Sandfangskum for bruk i overvannsystemer.

Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Produsent:

Barbara Kaczmarek Sp.J, Gostyn i Polen og Magnaplast Sp.zo.o, Polen

Teknisk Data:

Dimensjon Stigerør	Ø400	Ø600	Ø800
Di/dy (mm)	400/453	600/683	800/905
Materiale	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)
Farge	Svart utv., hvit innv.	Svart utv., hvit innv.	Svart utv., hvit innv.
Høyde/Lengde	2/3m	2/3m	2m

Godkjenning (rør): Sertifisert i hht PN-EN 13476, Insta SBC 13476.

Kvalitetssikring: Både Kazcmarek og Magna Plast er sertifisert etter ISO 9001

Helse, Miljø og Sikkerhet:

Brannfare: PP er brennbart. Flammepunkt 360 grader celsius.

Helsefare: Ingen helsefare.

Helsefare ved brann: Ved brann dannes karbonmonoksid, karbondioksid og vann. Karbonmonoksid er giftig. Vanlige symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme og tretthet. Førstehjelp er frisk luft. Kontakt helsepersonell dersom du opplever symptomer.

Førstehjelp: Ved symptomer beskrevet over: Sørg for å få frisk luft, og tilkall helsepersonell

FDV Dokumentasjon

Service og Vedlikehold:

Lagring: Rør skal lagres på godt avrettet underlag. Bør skjermes fra sollys dersom dette er mulig

Service: Produktet krever ingen service.

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever ingen vedlikehold. Rørsystemet kan derimot kreve vedlikehold, avhengig av driftsforhold. Sandfang bør inspiseres jevnlig, og tømmes for bunnfall før dette når dykker. Dette for å opprettholde ønsket funksjon.

Skader: Ved skader på rør og rørdeler bør disse erstattes med tilsvarende.

Avfall/gjenvinning: Polypropylen anses som å være en miljøvennlig plastsort, og kan leveres på de fleste avfallsdeponi for gjenvinning. Materialet blir kvernet til granulater, og er godt egnet til gjenbruk i nye PP Produkter. SBR pakning sorteres som brennbart avfall og forbrennes i godkjent anlegg