

FDV Dokumentasjon

Produkt:

Dobbeltveggede K2-Kan XXL DV-Overvannsrør 1200 – 3000mm

Anvendelse:

Rør og rørdeler til bruk til overvannssystemer i grunnen.

Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Produsent:

Barbara Kaczmarek Sp.J, Gostyn i Polen

Teknisk Data:

Rørdimensjon	DN ID 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 og 3000mm
Ringstivhet:	SN8, SN4 og SN2
Materiale:	PE-HD
Farge:	Sort utvendig, gul innvendig

Sertifisering: EN 13476

Kvalitetssikring: Kaczmarek er sertifisert etter ISO 9001

Helse, Miljø og Sikkerhet:

Brannfare: Materialet er brennbart. Flammepunkt 380 grader celsius.

Helsefare: Ingen helsefare.

Helsefare ved brann: Ved brann dannes karbonmonoksid, karbondioksid og vann. Karbonmonoksid er giftig. Vanlige symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme og tretthet. Førstehjelp er frisk luft. Kontakt helsepersonell dersom du opplever symptomer.

Førstehjelp: Ved symptomer beskrevet over: Sørg for å få frisk luft, og tilkall helsepersonell

BB Produkter AS

Broen 3, 3170 Sem

Tlf: +47 959 23 000 / E-post: info@bbprodukter.no

Org nr: 985 266 379 MVA

Avdeling Oslo/Wøyenenga

Ringeriksveien 162 B

Tlf: + 47 953 65 000

Avdeling Lillesand/Agder

Møglestuveien 37, 4790 Lillesand

Tlf: +47 91 90 31 05

FDV Dokumentasjon

Service og Vedlikehold:

Lagring: Rør skal lagres på godt avrettet underlag. Bør skjermes fra sollys dersom dette er mulig

Service: Produktet krever ingen service.

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever ingen vedlikehold. Rørsystemet kan derimot kreve vedlikehold, avhengig av driftsforhold. Ved akutt forurensning bør rørsystemet spyles med vann.

Skader: Ved skader på rør og rørdeler bør disse erstattes med tilsvarende.

Avfall/gjenvinning: PE anse som miljøvennlig plast og kan leveres til de fleste avfallsanlegg. Produktene kan kvernes opp til granulat og benyttes i produksjon av nye PE-produkter