

FDV Dokumentasjon

Produkt:

Tilbakeslagsventiler i PP

Anvendelse:

Brukes til å redusere tilbakeslag i avløpssystemer

Produsent:

Magnaplast Sp.zo.o, SIENIAWA ZARSKA 69, 68 213 LIPINKI LUZYCKIE, Polen

Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Tekniske data:

| | |
|-------------|-------------------|
| Dimensjoner | 110, 160 og 200mm |
| Materiale | PP (Polypropylen) |
| Farge | Rødbrun |
| Pakning | Forsheda Din-Lock |



Godkjenning: Produsert i henhold til EN 13564

Kvalitetssikring: Magna Plast er sertifisert i henhold til ISO 9001.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare: Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

BB Produkter AS

Broen 3, 3170 Sem

Tlf: +47 959 23 000 / E-post: info@bbprodukter.no

Org nr: 985 266 379 MVA

Avdeling Oslo/Wøyenenga

Ringeriksveien 162 B

Tlf: + 47 953 65 000

Avdeling Lillesand/Agder

Møglestuveien 37, 4790 Lillesand

Tlf: +47 91 90 31 05

FDV Dokumentasjon

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring: Bør lagres innendørs i kartonger.

Montering: Monteres horisontalt

Service og vedlikehold: Årlig bør den låsbare klaffen testes. Dersom lokket ikke stenges, fjernes klaffen og ventilen rengjøres. Samtidig sjekkes pakningen, og eventuelle deler byttes.

Reservedeler: Skadet rør erstattes med samme type rør

Gjenvinning: Levers til godkjent avfallsanlegg for gjenvinning. PP kan kvernes til granulater og gjenbrukes.