

Lieber Kunde, sehr geehrter Geschäftspartner,

vielen Dank für den Erwerb Ihrer neuen Einrichtungsgegenstände "**made by Mayr**".

Wir hoffen, unsere Lieferungen und Leistungen entsprechen in vollem Umfang Ihren Vorstellungen und wünschen Ihnen recht viel Freude damit.

Damit diese Freude lange anhält und die mangelfreie Funktion gewährleistet ist, bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Pflege- und Wartungshinweise:

Pflegehinweise für Schichtstoffoberflächen:

Schichtstoffe bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege, dies gilt auch für strukturierte Oberflächen. Der Einsatz von Pflegemittel ist überflüssig. Schichtstoffoberflächen sollten regelmäßig mit einem schonenden Mittel gereinigt werden. Die Reinigungsmittel dürfen keine scheuernden Bestandteile enthalten, da dies sonst zu Glanzgradänderungen und Kratzern führen.

Im täglichen Gebrauch beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- ▶ Schichtstoffoberflächen nicht als Schnittfläche benutzen
- ▶ Das Abstellen von heißem Kochgeschirr auf der Schichtstoffoberfläche ist zu vermeiden, da Oberflächenbeschädigung auftreten können.
- ▶ Verschüttete Flüssigkeiten sollten immer direkt aufgenommen bzw. entfernt werden, speziell im Bereich von Ausschnitten und Verbindungen.

Diese Empfehlungen gelten besonders für matte und glänzende Schichtstoffoberflächen, die durch ihre Optik und Haptik bestechen, jedoch Gebrauchsspuren verstärkt erscheinen lassen.

Zur Beachtung bei PerfectSense- oder Fenix-Oberflächen

(matte und Anti-Fingerprint Oberfläche)

Bitte verwenden Sie ein weiches, nicht fusselndes Tuch, ein Leder oder einen Schwamm. Achten Sie darauf keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer zu verwenden.

- ▶ Oberfläche mit warmen Wasser, leichte Reinigungsmittel oder Neutralseife ohne scheuernde Bestandteile
- ▶ mit reinem Wasser feucht nachwischen um das Reinigungsmittel restlos zu entfernen, um Bildung von Schlieren zu vermeiden
- ▶ mit einem saugfähigen, sauberen Wisch- oder Papiertuch nachgetrocknet werden
- ▶ bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch handelsüblicher Glasreiniger eingesetzt werden. (vorher an einer unauffälligen Stelle testen!)

Zur Beachtung bei Hochglanz-Lackfronten:

Bitte verwenden Sie nur Microfaser-Tücher (ohne Weichspüler können diese bis zu 20mal gewaschen werden) und Standard Glasreiniger.

- ▶ sauberes Microfaser-Tuch mit Glasreiniger ansprühen
- ▶ Fläche damit reinigen (wenig Druck)
- ▶ mit trockenem, sauberem Microfaser-Tuch nachreiben (wenig Druck)

Erhaltung von Lack-, Öl- oder Wachsoberflächen:

Um eine lange Haltbarkeit der natürlichen Holzoberflächen zu gewährleisten, sollte eine Reinigung nur mit einem nebelfeuchten Tuch erfolgen.

Bitte keinesfalls nass wischen! Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungsmittel (z. B. Neutralreiniger oder Spülmittel) beigemischt werden. Bitte verwenden Sie keine Möbelpolituren, da diese die Oberfläche strapazieren und dem Holz den natürlichen Charakter nehmen.

Eine Nachbehandlung der geölten und gewachsten Oberfläche darf nur mit Spezialöl oder Naturwachs erfolgen. Um den aufliegenden Schmutz nicht in die Oberfläche hinein zu konservieren, sollte die Fläche zuvor gut gereinigt werden. Tragen Sie das Öl mit einem fusselfreien Lappen in kreisrunden Bewegungen oder mit einem Pinsel quer und längs zur Holzrichtung dünn auf. Sollte danach noch überschüssiges Öl auf dem Holz zu finden sein, warten Sie noch eine Weile und entfernen Sie es dann gründlich mit dem Lappen. Das Entfernen überschüssigen Öls am Schluss ist wichtig, da sich das Öl auf der Holzoberfläche nicht mit dem Holz verbinden kann. Das führt zu klebrigen Stellen am Möbelstück. Bis zum vollständigen Einziehen des Öls in das Holz kann es bis zu einem Tag dauern, die Aushärtungszeit beträgt ca. 6-7 Tage.

Mit Öl getränkete Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausbreitet an einem gut gelüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Abgeblätterte Farben und Lacke können den Untergrund nicht mehr richtig schützen und müssen daher rechtzeitig vom Fachmann nachbehandelt werden.

Pflegehinweise Mineralwerkstoffe (Corian)

Grundsätzlich können Sie Corian mit Seifenwasser und herkömmlichen Reinigungsmitteln sauber halten. Gegen Fett, wie Fingerabdrücke verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger. Hartnäckige Flecken entfernen Sie in dem sie die ganze Fläche wie folgt scheuernd reinigen:

Bei matten und hellen Arbeitsflächen:

Mit milder Scheuermilch (z. B. Viss) und einem gebrauchten grünen Scotch-Brite-Schwamm.

Bei glänzenden und dunklen Arbeitsflächen:

Mit einem cremigen Reinigungsmittel wie Viss und einem weißen Scotch-Brite-Schwamm. Je nach Bedarf ein mildes Poliermittel auftragen um den Glanz wieder herzustellen. Reinigen Sie die Oberfläche immer mit kreisenden Bewegungen.

Bestimmte aggressive Haushaltchemikalien wie beispielsweise Haarfärbemittel, Nagellackverdünner und Abflussreiniger sollten sofort abgewischt und nachgespült werden.

Möchten Sie mehr Glanz in der Corian - Fläche, so erreichen Sie dies mit einem Glasreiniger, z. B. Ajax-Glasrein. Kalkrückstände lassen sich mit Durgol entfernen.

Achtung:

Ab Werk ist die Corian - Oberfläche matt geschliffen. Wenn Sie mit einem neuen grünen Scotch-Brite-Schwamm reinigen, erhalten Sie den identischen Schliff in der matten Art. Durch den täglichen Gebrauch und die normale Reinigung wird der Corian leicht glänzender. Dieser Glanz wird mit einem neuen grünen Scotch-Brite-Schwamm entfernt. Wollen Sie den Glanz erhalten, so nehmen Sie einen weißen Scotch-Brite-Schwamm oder einen gebrauchten alten grünen Schwamm.

Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht überschreitet. Auch tut es der Oberfläche gut, wenn verschüttete Substanzen entfernt werden.

Vermeiden Sie insbesondere bei hellen Corian - Farben das Einwirken von farbintensiven Substanzen. Eine ausführliche Pflegeanleitung finden Sie im Internet unter: www.corian.de

Wartungshinweise:

Bei beweglichen Teilen können nach einer gewissen Nutzungsdauer Nachjustierungen oder Schmierarbeiten, z. B. an Scharnieren, Schlössern oder Schubführungen erforderlich sein. Diese Arbeiten werden auf Grund der Nutzung erforderlich und unterliegen keiner Gewährleistung. Verwenden Sie bei Schmierarbeiten geeignete Schmierstoffe in nicht zu hoher Dosis.

Falls es Grund zur Beanstandung gäbe, Sie einen Wartungsvertrag abschließen möchten oder Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline unter der Rufnummer:

08459 / 3322 – 0

Ihre Schreinerei & Möbelmanufaktur Mayr



P.S.: Wir freuen uns auch sehr über Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge.



Herzlichen Dank Für Ihre Unterstützung

Ein neues Einrichtungsstück ist etwas ganz Besonderes. Es macht Freude!
Konnten wir Sie begeistern? Wir freuen uns über ein Feedback zur Beratung, Leistung und unserem Service.

BEWERTEN SIE
UNS JETZT!



Sollte es Anlass zur Kritik geben, wenden Sie sich gerne direkt an uns. Wir versuchen umgehend eine Lösung zu finden, um Ihnen wieder Freude an Ihrem Möbelstück zu bereiten!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Schreinerei & Möbelmanufaktur Mayr