

## FRT610

### Escáner de huella dactilar

Tamaño pequeño del lector de huella



Ligero. Preciso. Seguro. ARATEK FRT610 escáner está diseñado para situaciones en las cuales se necesite transportar el sensor y a la vez obtengamos garantías de precisión. Utilizando una avanzada tecnología de captura de imagen, FRT610 es la perfecta elección para la identificación y autenticación de aplicaciones distribuidas en varias industrias como la financiera, la sanitaria u hospitalidad. ARATEK FRT610 sigue los estándares internacionales incluyendo ISO y ANSI, garantizando buenos resultados en todo momento.

#### Funciones

- **Standard Internacional**  
ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 y WSQ.
- **Alta calidad de imagenz**  
Tecnología de huella dactilar capacitiva con calidad de imagen superior
- **Buena adaptación**  
Buena adaptación sobre seco, húmedo o rugosa superficie
- **Corrección y autenticidad**  
Soporta auto corrección y 360 grados de rotación en autenticidad.
- **Plataforma Cloud**  
Perfectamente únete a Aratek TrustLink™ plataforma biométrica de autenticidad.
- **OS Compatible**  
Windows2000, XP, Vista, Windows7/ 8/ 10, Android y otros sistemas
- **SDK**  
Inteligente kit de software está disponible para desarrollo e instalación.

#### Aplicaciones

- PC/ Seguridad de redes
- Hostelería
- Finanzas y bancos
- Telecomunicaciones
- Sanidad
- Aplicación de la ley

# FRT610 Escáner de huella dactilar

## Parámetros físicos

Dimensión	100*50*15mm (L*W*H)
-----------	---------------------

## Parámetros de rendimiento

Modo de captura	Tacto capacitivo
-----------------	------------------

Tamaño de la pletina	13.5*15.3 mm
----------------------	--------------

Área de detección	12.8*14.4 mm
-------------------	--------------

Tamaño de imagen de la huella	256*288 píxeles
-------------------------------	-----------------

Resolución de imagen	508 dpi
----------------------	---------

Nivel gris	Nivel 256
------------	-----------

## Modo de comunicación

Interfaz de comunicación	USB 1.1 / 2.0
--------------------------	---------------

## Entorno de operación

Voltaje	5.0 V
---------	-------

Corriente	≤50 mA
-----------	--------


Temperatura	0°C~55°C
-------------	----------

Humedad	20~90%R.H
---------	-----------

ESD	Contacto: ± 8KV, Aire: ± 15KV
-----	-------------------------------

## Compatible OS

Windows XP / 7 / 8 / 10, Android, Linux
---



### Aratek Biometrics Co., Ltd.

© 10F, No. 131, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City 10491, Taiwan

+886 2-2501-0001

sales@aratek.co

www.aratek.co

©Copyright 2020. Aratek Biometrics Co., Ltd.

Aratek logo is a registered trademark of Aratek or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademark of their respective owners.

All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.