

A400

Escáner de huella dactilar

FBI Certificado: PIV Especificación, Móvil ID FAP 10

STQC Certificado



Avanzado. De confianza. Fácil de utilizar. ARATEK A400 Escáner de huella dactilar facilita una avanzada tecnología biométrica para tu huella dactilar. Compacto y duradero, está fabricado para responder a la demanda de identificación y autenticidad de aplicaciones en diversos sectores, como el financiero, el sanitario y hostelería. ARATEK A400 Escáner de huella dactilar tiene la certificación FBI PIV, Mobile ID FAP 10 y STQC, alta garantía en calidad de imagen, funcionalidad, e interoperabilidad en los momentos necesitados.

Funciones

- **Certificado FBI**
PIV Especificación, Móvil ID FAP 10
- **Certificado STQC**
- **Standard Internacional**
ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 y WSQ
- **Alta calidad de imagen**
Tecnología de huella dactilar capacitiva con calidad de imagen superior
- **Buena adaptación**
Buena adaptación sobre seco, húmedo o rugosa superficie
- **Corrección y autenticidad**
Soporta auto corrección y 360 grados de rotación en autenticidad
- **Plataforma Cloud**
Perfectamente únete a Aratek TrustLink™ plataforma biométrica de autenticidad
- **OS Compatible**
Windows2000, XP, Vista, Windows7/8/10, Android y otros sistemas
- **SDK**
Inteligente kit de software está disponible para desarrollo e instalación

Aplicaciones

- PC/ Seguridad de redes
- Hostelería
- Finanzas y bancos
- Telecomunicaciones
- Sanidad
- Aplicación de la ley

A400 Escáner de huella dactilar

Parámetros físicos

Dimensión	100*50*15mm (L*W*H)
-----------	---------------------

Parámetros de rendimiento

Modo de captura	Tacto capacitivo
-----------------	------------------

Tamaño de la pletina	15.4*19.7 mm
----------------------	--------------

Área de detección	12.80*18.0 mm
-------------------	---------------

Tamaño de imagen de la huella	256*360 píxeles
-------------------------------	-----------------

Resolución de imagen	508 dpi
----------------------	---------

Nivel gris	Nivel 256
------------	-----------

Modo de comunicación

Interfaz de comunicación	USB 1.1 / 2.0
--------------------------	---------------

Entorno de operación

Voltaje	5.0 V
---------	-------

Corriente	≤50 mA
-----------	--------

Temperatura	0°C~55°C
-------------	----------

Humedad	20~93%R.H
---------	-----------

ESD	Contacto: ± 8KV, Aire: ± 15KV
-----	-------------------------------

Certificado

Especificación del FBI PIV, ID móvil FAP 10 / STQC
--

Compatible OS

Windows XP / 7 / 8 / 10, Android, Linux



Aratek Biometrics Co., Ltd.

© 10F, No. 131, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City 10491, Taiwan

☎ +886 2-2501-0001

✉ sales@aratek.co

🌐 www.aratek.co

©Copyright 2020. Aratek Biometrics Co., Ltd.

Aratek logo is a registered trademark of Aratek or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademark of their respective owners.

All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.